

Ausstellungsdatum: 2016-03-07 Ersatz für das Datenblatt vom: 2015-02-09
*** Änderungen gegenüber Vorläufer, n.a. = nicht anwendbar

**ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens**

- 1.1 **Produktidentifikator:**
Handelsname: Regupol® 6510 G bunt
- 1.2 **Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird:** Keine.
Verwendungszweck: Schutzschicht für Bau und Industrie, Abdichtungsschutz
Chemische Charakterisierung: Polyurethan - Kautschuk
- 1.3 **Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt:**
Anschrift des Herstellers / Lieferanten:
BSW BERLEBURGER SCHAUMSTOFFWERK GMBH, Am Hilgenacker 24, 57319 Bad Berleburg, Deutschland
Telefon: 02751 803 0, Telefax: 02751 803 109, eMail: info@berleburger.de
Name / Telefon der Person, die im Notfall informiert werden muss:
Herr Rainer Pöppel / 02751 803 115, eMail: r.poeppel@berleburger.de
Verantwortlich für das Datenblatt:
* CHEMCO123® – Chemical Consultancy, Dipl. - Chemikerin R. Fechner, Telefon: 05221 6935980
eMail: info@chemco123.de
- 1.4 **Notrufnummer:**
Beratungsstelle für
Vergiftungserscheinungen
Telefon: 030 302 3022 (kostenpflichtig)

*** ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren**

- 2.1 **Einstufung des Stoffs oder Gemischs:**
Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008:
Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig.
- 2.2 **Kennzeichnungselemente gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008:**
Keine.
- 2.3 **Sonstige Gefahren:**
Mensch:
Keine.
Umwelt:
Keine.
Persistente, bioakkumulierbare und toxische (PBT) Stoffe: Keine.
Sehr persistente und sehr bioakkumulierbare (vPvB) Stoffe: Keine

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- 3.1 **Gefährliche Inhaltsstoffe / Inhaltsstoffe mit arbeitsplatzbezogenen Grenzwerten:**
Keine.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

- 4.1 **Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen**
Allgemeine Hinweise:
Keine besonderen Maßnahmen erforderlich
Nach Einatmen:
Nach Brandgasinhalation aus dem Gefahrenbereich entfernen und für viel Frischluft sorgen.
Nach Hautkontakt:
Entfällt.
Nach Augenkontakt:
Entfällt.
Nach Verschlucken:
Entfällt.

Handelsname: Regupol® 6510 G bunt

Hersteller / Lieferant:

BSW BERLEBURGER SCHAUMSTOFFWERK GMBH, Am Hilgenacker 24, 57319 Bad Berleburg, Deutschland

Telefon: 02751 803 0, **Ausstellungsdatum: 2016-03-07 Ersatz für das Datenblatt vom: 2015-02-09**

4.2 Wichtigste akute oder verzögert auftretende Symptome und Wirkungen:

Keine.

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung:

Keine.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1 Löschmittel:

Geeignete Löschmittel: Schaum, Pulver, Kohlendioxid, Wasser.

Ungeeignete Löschmittel: Keine.

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren:

Im Brandfalle können sich bilden: Organische Crackprodukte, Kohlenoxide und Stickoxide (NOx).

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung:

Umluftunabhängiges Atemschutzgerät anlegen.

Dicht schließender Chemieschutzanzug.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren:

6.1.1 Nicht für Notfälle geschultes Personal:

Keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich. (siehe persönliche Schutzausrüstung).

6.1.2 Einsatzkräfte:

Keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich. (siehe persönliche Schutzausrüstung).

6.2 Umweltschutzmaßnahmen:

Keine besonderen Umweltschutzmaßnahmen erforderlich.

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung:

6.3.1 Hinweise für die Rückhaltung:

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich. Mechanisch aufnehmen.

6.3.2 Hinweise für die Reinigung:

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich. Mechanisch aufnehmen.

6.3.3 Ungeeignete Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung:

Keine bekannt.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte:

Siehe Abschnitt 8 oder 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung:

7.1.1 Hinweise zum sicheren Umgang:

Keine.

7.1.2 Hinweise zu allgemeinen Hygienemaßnahmen am Arbeitsplatz:

Entfällt.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten:

Nicht zusammen mit brennbaren und brandfördernden Stoffen lagern.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:

Von Zündquellen, Funken, Flammen fernhalten.

Anforderung an Lagerräume und Behälter:

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

Lagerklasse: 11 (VCI - Konzept) (Brandklasse B2 nach DIN 4102, Teil 1)

7.3 Spezifische Endanwendungen:

Schutzschicht für Bau und Industrie, Abdichtungsschutz.

Handelsname: Regupol® 6510 G bunt

Hersteller / Lieferant:

BSW BERLEBURGER SCHAUMSTOFFWERK GMBH, Am Hilgenacker 24, 57319 Bad Berleburg, Deutschland

Telefon: 02751 803 0, **Ausstellungsdatum: 2016-03-07 Ersatz für das Datenblatt vom: 2015-02-09****Abschnitt 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition / Persönliche Schutzausrüstungen**

- 8.1 **Zu überwachende Parameter:**
Arbeitsplatzgrenzwerten (AGW) TRGS 900 / RL 2000/39/EG / Biologische Grenzwerte (BGW) TRGS 903
Keine.
- 8.2 **Begrenzung und Überwachung der Exposition:**
Nicht anwendbar.
- 8.2.1 **Geeignete technische Steuerungseinrichtungen:**
nicht anwendbar
- Persönliche Schutzausrüstung**
Allgemeine Schutz - und Hygienemaßnahmen:
Entfällt.
- Atemschutz:** Nein.
Handschutz: Nein.
Augenschutz: Nein.
Körperschutz: Nein.
Sonstiges: Nein.
- Themische Gefahren:** nicht anwendbar
- 8.3.3 **Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition:** Nicht anwendbar

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

- 9.1 **Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften:**
- Aussehen:** fest
Farbe: schwarz
Geruch: nach Gummi
Geruchsschwelle: nicht anwendbar
- Sicherheitsrelevante Daten**
- pH - Wert, unverdünnt: n.a.
Siedepunkt / Siedebereich (°C): n.a.
Schmelzpunkt / Schmelzbereich (°C): Keine Daten verfügbar
Flammpunkt (°C): n.a.
Entzündlichkeit (EG A10 / A13): n.a.
Zündtemperatur (°C): Keine Daten verfügbar
Selbstentzündlichkeit (EG A16): n.a.
Brandfördernde Eigenschaften: n.a.
Explosionsgefahr: n.a.
Explosionsgrenzen (Vol.%) untere: n.a., obere: n.a.
Dampfdruck: n.a.
Löslichkeit (in Wasser): Unlöslich
Verteilungskoeffizient, n - Oktanol / Wasser: n.a.
Viskosität: n.a.
Lösemittelrennprüfung: n.a.
Lösemittelgehalt(Gew.%): n.a.
VOC – Gehalt (g / kg): n.a.
Fettlöslichkeit: n.a.
- 9.2 **Sonstige Angaben:**
Thermische Zersetzung (°C): Keine Daten verfügbar
Dampfdichte(Luft = 1): n.a.
Verdunstungszahl: n.a.

Handelsname: Regupol® 6510 G bunt

Hersteller / Lieferant:

BSW BERLEBURGER SCHAUMSTOFFWERK GMBH, Am Hilgenacker 24, 57319 Bad Berleburg, Deutschland

Telefon: 02751 8030, Ausstellungsdatum: 2016-03-07 **Ersatz für das Datenblatt vom: 2015-02-09****ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität****10.1 Reaktivität:****10.1.1 Gefahren:**

Keine Gefahren durch das Produkt in Lieferform.

10.2 Chemische Stabilität:

Stabil.

10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen:

Keine.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Keine.

10.5 Unverträgliche Materialien:

Keine.

10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte:

Bei sachgemäßer Handhabung keine gefährlichen Zersetzungsprodukte.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben**11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen:****11.1.1 Akute Toxizität des Gemisches:**

LC50/inhalativ/4Std./Ratte = n.a.

LD50/oral/Ratte = n.a.

LD50/dermal/Ratte = n.a.

Reizung Keine.

Ätzwirkung Keine.

Sensibilisierung: Nicht sensibilisierend

Toxizität bei wiederholter Verabreichung Keine.

Karzinogenität: Keine.

Mutagenität: Keine

Teratogenität: Keine.

11.1.2 Akute Toxizität der Inhaltsstoffe: Nicht relevant.

LC50/inhalativ/4Std./Ratte = Nicht relevant.

LD50/oral/Ratte = Nicht relevant.

LD50/dermal/Kaninchen = Nicht relevant.

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut: Keine.

Schwere Augenschädigung/-reizung: Keine.

Sensibilisierung der Atemwege/Haut: Keine.

Keimzell-Mutagenität: Keine.

Karzinogenität: Keine.

Reproduktionstoxizität: Keine.

Spezifische Zielorgan-Toxizität Keine.

(einmaliger Exposition):

Spezifische Zielorgan-Toxizität Keine.

(wiederholte Exposition):

Aspirationsgefahr: Keine..

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben**12.1 Toxizität:**

Keine.

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit:

Mobilität und Akkumulationspotential:

Das Produkt ist schwer wasserlöslich. Es kann durch abiotische Prozesse, z.B. mechanisches Abscheiden, aus dem Wasser eliminiert werden.

12.3 Bioakkumulationspotenzial der Inhaltsstoffe:

Keine Bioakkumulation.

12.4 Mobilität im Boden der Inhaltsstoffe:

Keine Bioakkumulation.

Handelsname: Regupol® 6510 G bunt

Hersteller / Lieferant:

BSW BERLEBURGER SCHAUMSTOFFWERK GMBH, Am Hilgenacker 24, 57319 Bad Berleburg, Deutschland

Telefon: 02751 803 0, **Ausstellungsdatum:** 2016-03-07 **Ersatz für das Datenblatt vom:** 2015-02-09

12.5 **Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung:**
Persistente, bioakkumulierbare und toxische (PBT) Stoffe: Keine.
Sehr persistente und sehr bioakkumulierbare (vPvB) Stoffe: : Keine.

12.6 **Andere schädliche Wirkungen**
Keine.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 **Verfahren der Abfallbehandlung:**
Empfehlung: D1 / D10
Abfallschlüssel - Nr.: 07 02 99
Zusätzlich örtliche behördliche Vorschriften beachten.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport: Einstufung nach ADR / GGVS und RID / GGVE
Seeschifftransport: Einstufung nach IMDG / GGVSee
Lufttransport: Einstufung nach IATA - DGR / ICAO - TI
Bemerkung: Kein Gefahrgut

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 **Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch:** Keine.

15.2 **Stoffsicherheitsbeurteilung:** Keine

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Wortlaut der H-Sätze: n.a.

Quellen der wichtigsten Daten, die zur Erstellung des Sicherheitsdatenblattes dienen:

Informationen des Herstellers.

Die Angaben basieren auf dem Stand der Kenntnisse und Erfahrungen am Ausstellungsdatum, sie haben nicht die Bedeutung von Eigenschaftszusicherungen. Sie dürfen weder geändert, noch auf andere Produkte übertragen werden.

Vervielfältigung im unveränderten Zustand ist erlaubt.

bee001k5_070316